



IMPOSERDI
Importaciones y Servicios Diversos

✉ www.imposerdi.biz

📍 6a calle poniente y 2a avenida sur
#1-13, santa tecla

☎ 2288-8240
2252-5968

ISD Forza Mix®

Pegamento para cerámica de excelente dureza

DESCRIPCIÓN

ISD Forza Mix® es una pasta adhesiva especialmente formulada para pegar de la mejor manera la cerámica, azulejo, losetas de arcilla o concreto. Ideal para pisos, paredes de concreto, ladrillo rojo, entre otros.

USOS

- Azulejo
- Losetas de arcilla o concreto
- Cerámica
- Piezas que sean de alta absorción

VENTAJAS

- Precio económico
- Alto rendimiento
- Pegamento de larga duración
- Fácil preparación

SOBRE SUPERFICIES DE

- Concreto
- Mampostería
- Repello

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: Para que la aplicación de ISD Forza Mix® sea correcta es necesario limpiar el área donde se va a aplicar, asegurar que está se encuentre libre de polvo, aceite, pintura y cualquier material que impida una aplicación libre de impurezas.

Mezclado: Mezcla ISD Forza Mix® con un 27% de agua, hasta que se haga una pasta que su consistencia sea uniforme. Si se utilizará mezcladora, es recomendable hacerlo de manera lenta, ya que al sobrepasar los 500 rpm, puede afectar el comportamiento de los químicos adhesivos.



IMPOSERDI
Importaciones y Servicios Diversos

✉ www.imposerdi.biz

📍 6a calle poniente y 2a avenida sur
#1-13, santa tecla

☎ 2288-8240
2252-5968

Colocación: Para su colocación es primordial humedecer el área donde se va a realizar la aplicación de ISD Forza Mix®, esto garantiza que el producto se adhiera de la mejor manera, garantizando la duración del mismo. Con una llana lisa, coloque en la pared haciendo que la pasta quede fija, luego con los

dientes de la llana cree surcos, los cuales ayudaran a que la piza a pegar se adhiera de mejor manera, con los sobrantes que surjan al pegar la pieza, espere que seque y luego con una esponja húmeda remueva los excesos, hasta que la pieza este limpia.

RENDIMIENTO

Llaneta dentada (mm x mm)	Rendimiento saco (m2)	
	20 kg	40 kg
13 x 13	3,5 – 4,0	6,0 – 6,5
10 x 10	4,5 – 5,0	7,0 – 8,0
8 x 8	5,5 – 6,0	10,0 – 11,0
6 x 6	8,5 – 9,0	15,0 – 16,0

GRANULOMETRÍA Y TIPO DE ACABADO

DESCRIPCIÓN	GRANULOMETRÍA Y TIPO DE ACABADO	USOS
ISD Forza Mix®,	≤ 0.50 mm Acabado Intermedio	Pegamento para usos de concreto, mampostería y repello
ISD Forza Mix®, Piso sobre piso	≤ 0.50 mm Acabado Intermedio	Pegamento ideal para pegar sobre cerámica
ISD Forza Mix® XPLUS	≤ 0.50 mm Acabado Intermedio	Pegamento ideal para porcelanato



IMPOSERDI
Importaciones y Servicios Diversos

✉ www.imposerdi.biz

📍 6a calle poniente y 2a avenida sur
#1-13, santa tecla

☎ 2288-8240
2252-5968

El cuadro anterior muestra los datos estimados esperados que rinda una bolsa de ISD Forza Mix®, pero estos se pueden ver alterados por las condiciones donde se aplique el producto.

ALMACENAMIENTO

ISD Forza Mix® se debe almacenar en un lugar seco, ya que es un producto que se activa con la humedad.

PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

Primeros auxilios: Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Hoja de Seguridad.

GARANTÍA

El producto es inspeccionado antes de ser despachado, si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El distribuidor ni el fabricante serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de los anteriores tiene bajo su control la aplicación del mismo