



IMPOSERDI
Importaciones y Servicios Diversos

✉ www.imposerdi.biz

📍 6a calle poniente y 2a avenida sur
#1-13, santa tecla

☎ 2288-8240
2252-5968

ISD Stucco®

Repello y afinado en una sola capa.

ISD Stucco® es una mezcla en polvo constituida por aglomerantes hidráulicos, cargas seleccionadas de granulometría fina, adhesivos especiales y aditivos de la más alta calidad.

USOS

- Interiores
- Exteriores

SOBRE SUPERFICIES DE

- Mampostería
- Repello
- Concreto
- Ladrillos

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: Para que la aplicación de ISD Stucco® sea correcta es necesario limpiar el área donde se va a aplicar, asegurar que está se encuentre libre de polvo, aceite, pintura y cualquier material que impida una aplicación libre de impurezas.

Mezclado: Mezcla ISD Stucco® con un aproximado de 9 lts de agua, hasta que se haga una pasta que su

VENTAJAS

- Resistencia al agrietamiento
- Aplicación en una sola capa logrando repellar y afinar al mismo tiempo
- Ahorro en mano de obra y tiempo
- Fácil preparación
- Excelente adherencia

consistencia sea uniforme. La pasta debe estar libre de grumos y la cantidad de agua utilizada debe ser consistente entre cada bachada.

Colocación: Para su colocación es primordial humedecer el área donde se va a realizar la aplicación de ISD Stucco® al menos con dos días de anticipación, esto garantiza que el producto se adhiera de la mejor manera, garantizando la duración del mismo. Para la aplicación se puede ocupar llana metálica, pistola texturizadora manual o neumática.



IMPOSERDI
Importaciones y Servicios Diversos

✉ www.imposerdi.biz

📍 6a calle poniente y 2a avenida sur
#1-13, santa tecla

☎ 2288-8240
2252-5968

Los espesores recomendados a ocupar deben de ser 3 mm y 6mm para la capa base, para lograr la textura fina se debe ocupar ISD

Stucco® Fino o Extra fino, lo cual dará un resultado increíble a las paredes. Al finalizar la aplicación se debe seguir humedeciendo por 72 horas.

RENDIMIENTO

Descripción	40 kg	Colores
ISD Stucco® grueso	De 6 mts ² a 10 mts ² para un espesor de 3.2mm a 5mm De 3 mts ² a 10 mts ² para un espesor de 5 mm a 9 mm	GRIS
ISD Stucco® fino		BLANCO HUESO BLANCO GRIS
ISD Stucco® Extra Fino		BLANCO HUESO BLANCO GRIS

El cuadro anterior muestra los datos estimados esperados que rinda una bolsa de ISD Stucco®, pero estos se pueden ver alterados por las condiciones donde se aplique el producto.

GRANULOMETRÍA Y TIPO DE ACABADO

DESCRIPCIÓN	GRANULOMETRÍA Y TIPO DE ACABADO	USOS
ISD Stucco® grueso	≤ 3.00 mm Acabado grueso/rustico	Emparejamiento de paredes.
ISD Stucco® fino	≤ 0.50 mm Acabado Intermedio/Afinado	Afinado y acabado de pared
ISD Stucco® Extra Fino	≤ 0.20 mm Acabado liso	Afinado y acabado de pared



IMPOSERDI
Importaciones y Servicios Diversos

✉ www.imposerdi.biz

📍 6a calle poniente y 2a avenida sur
#1-13, santa tecla

☎ 2288-8240
2252-5968

ALMACENAMIENTO

ISD Stucco® se debe almacenar en un lugar seco, ya que es un producto que se activa con la humedad.

PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

Primeros auxilios: Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Hoja de Seguridad.

GARANTÍA

El producto es inspeccionado antes de ser despachado, si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El distribuidor ni el fabricante, serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de los anteriores tiene bajo su control la aplicación del mismo.